

## 100LQLED30MVN

SHAMA V

### CARACTERÍSTICA


|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Modelo (s)                | 100LQLED30MVN   |
| Aplicación                | Sobreponer piso |
| Material de la carcasa    | Aluminio        |
| Terminado                 | Negro           |
| Índice de protección [IP] | 66              |
| Tipo de base              | Integrado LED   |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 V~ - 277 V~  |
| Consumo de potencia [W]   | 100 W            |
| Consumo de corriente [A]  | 1 A - 0.36 A     |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.9              |
| Flujo luminoso [lm]       | 9 000 lm         |
| Temperatura de color [K]  | 3 000 K          |
| Color de luz              | Cálida brillante |
| IRC                       | 70               |
| Temperatura de operación  | -20 / 40° C      |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |



### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México