

NO-ZAP™

NO-ZAP™, es un revestimiento polimérico para pisos muy avanzado que controla efectivamente las descargas electrostáticas (ESD) en cualquier superficie dura. Contiene ZoranMR, exclusivo de NCL, que es esencial en la disipación de descargas electrostáticas. NO-ZAP™ fue desarrollado para cubrir las necesidades exigentes de la industria electrónica, de microfichas y telecomunicaciones.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- *Fácil de aplicar y de secado rápido.
- *Protege contra rayones y salpicaduras de agua.
- *Controla efectivamente las descargas electrostáticas.
- *Crea capa de desgaste brillante que protege la superficie.
- *Listo para usar
- *Cobertura 70-80 m2 aproximadamente.
- *Recomendados para uso en pisos de superficie dura y APV.

APLICACIONES:

Superficies a base de cemento, piedra, PVC, áreas tecnológicas y para cuartos de Cámaras Hiperbáricas ya que no es inflamable.

INSTRUCCIONES DE USO

Para aplicar este producto debe realizar un lavado con decapante **ZOOOOM** stripper de alta velocidad para asegurar completa limpieza de la superficie.

Utilizando una mopa fina, aplicar el producto en una misma dirección para no marcar rayones. Esperar 40-60 minutos de secado entre cada capa. Aplicar máximo 3 capas en 24 horas. Evitar el paso de personas en el momento de secado.

***TRAPEAR CON NO-ZAP™:** Si la superficie del piso está relativamente limpia, use el revestimiento para pisos disipador de estática NO-ZAP™ en una dilución 1:1 con agua fría y aplíquelo para mejorar la resistividad del piso.

***TRAPEADO HÚMEDO:** Use el limpiador neutro para pisos en una proporción de 1 oz. por galón de agua para trapear y 1 oz. por galón de agua para lavado automático.



COD. PRESENTACION

122600-29 GALON 3,785 LTS