

Información del producto

tesa® 04253

Cinta de Aislar Industrial

Cinta adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico como la unión de cables. La cinta de PVC y el adhesivo son diseñados para proveer excelente confortabilidad y alta productividad durante su aplicación.

Aplicaciones

- Es apropiada para envolver los cables eléctricos en producto de bobinas desmagnetizadas
- Las propiedades de la cinta y del adhesivo están diseñadas para ofrecer una excelente conformabilidad y alta productividad durante su aplicación
- La alta fuerza de desenrollado que se usa cuando se aplica, provee un amarre ajustado y eficiencia óptima

Propiedades

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Retardante a llama | Sí |
| • Elongación | 180% |
| • Temperatura | -7°C hasta 80°C |
| • Tensión Dieléctrica | 600v |
| • Colapso eléctrico | 50kV/mm |

Dimensiones

- | | |
|------------------------|-------|
| • Largo Estándar (mts) | 20 |
| • Anchos (mm) | 19 |
| • Colores | Negro |

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.