




COOLTEK[®]

Lux



Refrigerante
R32



Aroma
terapia



Control
WiFi



Eficiencia
SEER 21

Modelo			SXN12CHSDI-RFMD	SXB18CHSDI-RFMD
Tipo de Control			Control Remoto	Control Remoto
SEER [Eficiencia Energética] Btu/h/W			21	21
Enfriamiento	Capacidad de enfriamiento	W	12000 BTU (3412-13648)	18,000 BTU(4265~20200)
	Consumo de energía	W	1089(290-1500)	1560(330-2350)
	Corriente de operación	A	4.9(1.5-9.0)	7.1(1.7-12.0)
Calefacción	Capacidad de calefacción	W	3800(1000~4300)	18458 BTU(4265~20779)
	Consumo de energía	W	1012(290~1730)	1392(340-2550)
	Corriente de funcionamiento	A	4.6(1.5-10.0)	6.4(1.7-13.0)
Eliminación de humedad		Liters/h	1,5	1,8
Potencia acústica interior		dB(A)	52/46/42/37/32	57/54/50/45/40
Presión acústica en interiores		dB(A)	42/36/32/27/22	47/42/38/32/28
Fuente de alimentación			220-240V~/60Hz/1P	220-240V~/60Hz/1P
Punto de alimentación eléctrica			Exterior	Exterior
Rango de voltaje		V	165~265	165~265
Tipo de refrigerante			R32/	R32/
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo
	Módulo		KSN98D31UEZW31	C-4RZ120H3AAF
	MFG		GMCC	SANYO
Circulación de aire interior		m/H	560/560	950/950
Dimensiones netas	Evaporador	mm	808×305×209	909×305×209
Unidad interior	Condensador	mm	777×498×290	853×602×349
Peso neto	Interior/Exterior	kg	9,7/22	13,8/31
Dimensiones del empaque	Evaporador	mm	880×375×275	981×375×275
Dimensiones del empaque	Condensador	mm	818x515x325	890x628x385
Longitud máxima del tubo de refrigerante		m	25	25
Máxima diferencia en nivel		m	10	10
Diámetro de tubería			3/8 / 1/4	3/8 / 1/4