

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad Back-UPS ES de APC, 6 tomas de salida, 425 VA 120 V, Latinoamérica

BE425M-LM

### Descripción General

Tiempo de Entrega      Suele haber existencias en inventario

### Principal

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 120 V                                   |
| Main Output Voltage    | 120 V                                   |
| Potencia nominal en W  | 255 W                                   |
| Potencia nominal en VA | 425 VA                                  |
| Input Connection Type  | NEMA 5-15P                              |
| Output connection type | 4 NEMA 5-15R<br>2 NEMA 5-15R pararrayos |
| Longitud de cable      | 1.52 m                                  |
| Número de cables       | 1                                       |
| Tipo de batería        | Batería sellada de plomo                |
| Equipo suministrado    | manual de usuario                       |

### General

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module free slots   | 0  |
| Number of power module filled slots | 0  |
| Redundant                           | No |

### Físico

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Color               | Negro                  |
| Altura              | 14 cm                  |
| Anchura             | 25.3 cm                |
| Profundidad         | 10.5 cm                |
| Peso del producto   | 2.6 kg                 |
| Mounting preference | No preference          |
| Tipo de montaje     | En cordón de luminaria |
| Two post mountable  | 0                      |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                |    |
|----------------|----|
| USB compatible | No |
|----------------|----|

## Entrada

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Frecuencia asignada de empleo         | 50 Hz +/- 3 Hz<br>60 Hz +/- 3 Hz |
| Barras de separación                  | 88...139 V                       |
| Corriente máxima de entrada           | 5 A                              |
| Capacidad de corriente de conmutación | 7 A                              |

## Salida

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Máxima potencia configurable (vatios) | 255 W                                                    |
| Frecuencia de salida                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología                             | De reserva                                               |
| Tipo de forma de onda                 | Onda cuadrada                                            |
| Graph start point                     | 10                                                       |
| Maximum configurable power in VA      | 425 VA                                                   |
| Tiempo de transferencia               | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms                   |

## Conformidad

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Certificaciones de producto       | cTUVus                |
| Política de protección del equipo | De por vida: \$75.000 |

## Ambiental

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C         |
| Humedad relativa                       | 0...95 %          |
| Altitud máxima de funcionamiento       | 0...10000 ft      |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20...50 °C       |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 %          |
| Altitud de almacenamiento              | 0.00...15240.00 m |

## Baterías y autonomía

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baterías pre-instaladas                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ranuras libres para baterías             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiempo típico de recarga                 | 8 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 6 W nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Battery power in VAH                     | 47 VAh modo de ejecución (inactivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vida de la batería                       | 3...5 año(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Battery graph comments                   | Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada. |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Duración prolongable | 0 |
|----------------------|---|

### Comunicaciones y manejo

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
|------------------|---------------------------------------------|

### Proteção contra surtos e filtragem

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 180 J |
|-------------------------------------------------|-------|

### Unidades emabalaje

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE            |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1              |
| Paquete 1 Altura                   | 22 cm          |
| Paquete 1 Ancho                    | 14 cm          |
| Paquete 1 Longitud                 | 31.5 cm        |
| Paquete 1 Peso                     | 3 kg           |
| SCC14                              | 10731304329364 |

### Oferta sostenibilidad

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin plomo                            | Sí                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                              |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Eficiencia energética optimizada     | Producto eficiente en materia energética        |
| Take-back                            | Take-back program available                     |

### Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 3 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Reemplazo(s) recomendado(s)