

Jabra GN

EVOLVE 20 y EVOLVE 20SE

Diseñados para el control de llamadas.

Auricular profesional con cable. Gestión fácil de las llamadas.

- Gran calidad de sonido para llamadas y música
- Conectividad plug and play
- Unidad de control de llamadas para gestionar llamadas fácilmente
- Disponible en variantes USB-A y USB-C.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información general	Qué hay en la caja	Auriculares Jabra Evolve 20/20SE, controlador USB, Evolve 20 con almohadillas de espuma/Evolve 20SE con almohadillas de polipiel, documentación
	Dimensiones del embalaje (l. x an. x al.)	23 x 18 x 3,5 cm/9,06 x 7,09 x 1,38 in
	Dimensiones de la unidad principal	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm/5,88 x 2,3 x 6,7 in Estéreo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm/5,9 x 2,3 x 6,7 in
	Peso (incluyendo estilo principal)	Estéreo 0,132 kg/4,66 oz Mono 0,104 kg/3,67 oz
	Material utilizado	Diadema acolchada y almohadillas de espuma sobre la oreja muy cómodas. Los Evolve 20SE incluyen almohadillas de polipiel.
	Garantía	2 años
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Sí
	Jabra Sound+	No
	Características y funciones LED	Busylight, llamadas entrantes, notificaciones de Teams*
Audio	Ancho de banda del auricular	Banda ancha
	Tamaño del altavoz	ø 28 x 3,9 mm
	Sensibilidad del altavoz	93,6 dB SPL @1kHz
	Impedancia del altavoz	32+/-4,8 Ω, a 1 kHz
	Potencia de entrada máxima del altavoz	Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V
	Rango de frecuencia del altavoz	150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB
	Ancho de banda del altavoz, modo Conversación	150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB
	Tipo de micrófono	Condensador electret (ECM)
	Sensibilidad del micrófono	F = 1 kHz, Pin = 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa, Mín. = -48 dB, Máx. = -44 dB
	Gama de frecuencia del micrófono	De 100 Hz a 10 kHz a 6 dB
	Ancho de banda del micrófono	Banda ancha
	Protección acústica para usuarios	PeakStop™
Ajuste y comodidad	Forma de los auriculares	Diadema por encima de la oreja
	Conexión (ordenador y dispositivos móviles)	USB-A/USB-C
	Longitud del cable	Cable de control: 95 cm/37,40 in, cable HS: 120 cm/47,24 in
Información ampliada	Fuente de alimentación de CA	Fuente de alimentación USB para PC
	Consumo de energía del altavoz	Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 80 °C Rango de temperatura de almacenamiento: (-20° C a +35° C 6 meses), (+35° C a +45° C 3 meses), (+45° C a +45° C 1 mes), (+60° C a +70° C 1 hora sin degradación), (+70° C a +85° C máximo 1 hora <20 % degradación)

* Solo en las variantes para Microsoft Teams

TIPO DE PRODUCTO	REF.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
Estéreo	4999-823-109	Jabra Evolve 20 MS Estéreo, USB-A	5706991016970
	4999-823-189	Jabra Evolve 20 MS Estéreo, USB-C	5706991023831
	4999-829-209	Jabra Evolve 20 UC Estéreo, USB-A	5706991016987
	4999-829-289	Jabra Evolve 20 UC Estéreo, USB-C	5706991023848
	4999-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Estéreo, USB-A	5706991021158
	4999-823-389	Jabra Evolve 20SE MS, Estéreo, USB-C	5706991024265
	4999-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Estéreo, USB-A	5706991021134
	4999-829-489	Jabra Evolve 20SE UC, Estéreo, USB-C	5706991024272
Meno	4993-823-109	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-A	5706991016994
	4993-823-189	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-C	5706991023855
	4993-829-209	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-A	5706991017007
	4993-829-289	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-C	5706991023862
	4993-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-A	5706991021141
	4993-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-C	5706991024289
	4993-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-A	5706991021127
	4993-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-C	5706991024296

Contáctenos para información y ventas:

