

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

## AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA AG 6D-A22



### APLICACIONES

- Corte de corrugado, tuberías y chapas de metal.
- Eliminación de residuos de soldadura, ranurado, amolado, desbarbado y acabado de superficies de metal.
- Corte y amolado de concreto, mampostería, tejas o piedra.

### CARACTERÍSTICAS

- Esmeril angular de 125 mm a batería extremadamente fina y potente, diseñada para los más exigente trabajos de corte, acabado y amolado.
- Más cortes por carga: más trabajo con una batería gracias a la combinación al motor sin escobillas y las baterías Nuron de larga duración.
- Máxima relación peso-potencia: el doble de velocidad de corte y el mismo peso que las amoladoras Hilti a batería anteriores.
- Ergonomía innovadora: empuñadura fina con función "dead man" SensTech de activación táctil en lugar de palanca mecánica que mejora la comodidad y maniobrabilidad.
- Mejores funciones de seguridad: nuevo control activo del par (ATC) 3D que protege más contra el retroceso de la amoladora angular en cualquier dirección.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje nominal	21.6 V
Diámetro de disco	125 mm
Profundidad de corte máx.	34 mm
RPM sin carga	Velocidad 1: 8500 rpm;
Tipo de gatillo	Dead Man SensTech
Dimensiones (L x An x Al)	300 x 83 x 132 mm
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	86 dB
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular	4.2 m/s <sup>2</sup>
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.0 kg