SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

VIBRADOR DE HORMIGÓN A BATERÍA NCV 10-22

APLICACIONES

- Compactación interna de hormigón para cubiertas y paredes para eliminar las burbujas de aire atrapadas e incrementar la densidad del hormigón
- Consolidación de cimientos, losas, vigas y columnas
- Compactación de hormigón para elementos prefabricados

CARACTERÍSTICAS

- Lugares de trabajo más seguros: eliminación de los cables eléctricos al compactar hormigón mediante la actualización a un vibrador de concreto a batería
- Consistencia y rendimiento: sistema diseñado para ayudarle a obtener resultados similares a los obtenidos con vibradores de hormigón interno de alta frecuencia
- Baterías Nuron de mayor duración: fragüe hasta 5 camiones de hormigón (37,5 m³) con dos baterías B 22-170
- Movilidad inigualable: el peso reducido y la mochila ergonómica ayudan a minimizar el tiempo de configuración y las interrupciones durante el trabajo
- Vibración de hormigón altamente versátil: elija entre 9 látigos diferentes (vendidos por separado) para adaptarse mejor al volumen de hormigón que se va a compactar

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Poder de salida	42.4 V, 3PΔ, 200 Hz~, 1000 W
Diámetro de la cabeza	Compatible con 38 mm, 45 mm o 58 mm
Longitud de manguera	Compatible con 1.5 m, 3 m o 5 m
Dimensiones (L x An x Al)	320 x 218 x 666 mm
Peso	8.28 kg
Voltaje nominal	21.6 V
Potencia nominal	1000 W

Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,

Superba | La Uruca, San José, Costa Rica
(+506) 4040-0944
WhatsApp: 8332-1044
Correo: info@superba.co.cr