

Ficha Técnica

Imagen



Información General

Nombre de Producto:

**ZAPATO FAL ASFALTO TOP
ANTIESTATICO S3 NO. 41**

Categoría:

Esosa > Protección pies

Código de Producto :

04241

Marca :

FAL

Características

Normativa : EN ISO 20345:2011-S3+SRC+HI+CI+HRO

Puntera : Composite

Descripción General

Calzado de Seguridad para uso profesional sin componentes metálicos.

Corte: Piel flor vacuna entera hidrofugada en color negro con cuello acolchado en piel vacuna napa flor. Color NEGRO.

Forro interior: tejido altamente transpirable, resistente a la abrasión, con tratamiento antihongos y absorbente al sudor. Color NEGRO

Plantilla anatómica, extraíble y lavable, diseño anatómico y plantillas transpirables que proporcionan un excelente absorción de impactos, elimina la humedad causada por el sudor, ofrece el máximo confort ya garantiza una higiene total, gracias a los tratamientos antibacterianos y carbón activo. Plantilla de poliéster de alta tenacidad. Con mejores resultados que el Kevlar, haciendo el calzado más ligero, flexible y cómodo, proporcionando un mayor aislamiento térmico. Además cuenta con un sistema de absorción de impacto que previene la fatiga de los pies, mayor durabilidad gracias a su sistema de recuperación.

Plantilla anti perforación no metálica, fijada al corte (no se puede quitar sin romper el calzado). Cumple normativa EN 12568 y EN ISO 20344 para más de 1,100 N de perforación.

Puntera de Seguridad fabricada en Composite, resistente a los impactos de una energía de hasta 200 J (caída de 20 kg de masa de 1 metro de alto) y con una resistencia a la compresión de 15 kN. La puntera de seguridad es hasta un 30% más ligera que una puntera de acero.

Suela: Poliuretano + caucho nitrilo antiestático - Color NEGRO y ROJO, formado por dos capas, una compacta externa (COMPACTO en CAUCHO NITRIL) con relieves pronunciados para aumentar el agarre de la bota y el drenaje de la misma, y otra de poliuretano espumado (EXPANSO) que proporciona confortabilidad al pie del usuario.

La suela proporciona gran resistencia al calor, químicos e hidrocarburos, aprobado por la norma EN ISO 20344:2011. Es antiestática (disipa cargas electrostáticas generadas con el movimiento). Además dentro de la condición antiestática, la suela es ESD (Electro Static Discharge), que implica entre 0,1 y 35m² resistencia eléctrica, especial para entornos con elementos explosivos o que pueden originar un fuego.

Sistema de cierre: cordones NEGROS resistentes a la llama redondos a través de unos ojeteros en la piel (resistencia al desgarr de la piel > 300 N (valor medio).



Ficha Técnica

Peso: 1,2 kg $\pm$ 0,1kg (talla 41).

Altura: 142 mm para talla 42 (altura del corte).