

**Bisagra de cazoleta, Häfele Metalla 310 A 110°, montaje angular**

Para montajes estándar, Con amortiguación de cierre, para atornillar, esquema de taladro 48/6

N° Art. 311.03.083

Información sobre el artículo

Con o sin amortiguación integrada

Ámbito de aplicación	Para montajes estándar
Ejecución bisagra de cazoleta	Montaje angular
Procesamiento de puerta para el montaje	Con taladro para cazoleta
Material	Acero
Color/Superficie	Niquelado
Ángulo de apertura	110°
Profundidad de taladro cazoleta	12 mm
Fijación de la cazoleta	Para atornillar
Ajuste angular	Ajuste lateral ± 3 mmRegulación de altura ± 2 mm (mediante placa de montaje)Regulación en profundidad ± 2 mm
Montaje de la contrachapa	Fijación de la puerta en el cuerpo con técnica de deslizamiento A



Atributos de datos técnicos

Grosor de puerta mm	Distancia de la cazoleta E mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
19	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0
20	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
21	2,2	2,0	1,8	1,7	1,6
22	2,9	2,6	2,4	2,2	2,0
23	3,7	3,3	3,0	2,9	2,8
24	4,6	4,1	3,8	3,7	3,5
Ranura mínima F					

Redondeando el borde de la puerta se reducen los valores indicados.

Solape de puerta mm									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4
Distancia de la cazoleta E mm					Placa de montaje distancia mm				

Atributos de información adicional

Los valores de la tabla de distancia de la cazoleta son válidos para la regulación central del tornillo de ajuste lateral.

Installation drawings

