

**Bisagra, Häfele Metalla 310 SM 110°, montaje acodado, 48/6, para atornillar**

Para atornillar, acabado niquelado, con amortiguación. Acodada. Montaje intermedio

Nº Art. 311.04.252

Información sobre el artículo

Con o sin amortiguación integrada

Ámbito de aplicación	Para montajes estándar
Tipo de acodamiento	Acodado
Para material de puerta	Madera
Material	Acero
Ángulo de apertura	110°
Profundidad de taladro cazoleta	12 mm
Diámetro de taladro para cazoleta	35 mm
Ajuste angular	Regulación de la altura ± 2 mm (mediante placa de montaje)
Montaje de la contrachapa	Fijación de la puerta en el cuerpo con técnica de montaje rápido SM



Atributos de datos técnicos

Grosor de puerta mm	Distancia de la cazoleta E mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
15	0,5	1,2	2,0	3,0	3,9
16	0,5	1,3	2,2	3,2	4,2
17	0,5	1,4	2,3	3,4	4,3
18	0,7	1,5	2,5	3,5	4,6
19	0,8	1,7	2,8	3,7	5,0
20	1,0	1,9	2,9	3,8	5,1
21	1,2	2,2	3,0	4,0	5,2
22	1,3	2,3	3,3	4,2	5,3
23	1,5	2,4	3,5	4,5	5,5
24	1,7	2,7	3,7	4,8	5,6
Ranura mínima F					

Redondeando el borde de la puerta se reducen los valores indicados.

Solape de puerta mm									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4
Distancia de la cazoleta E mm					Placa de montaje distancia mm				

Atributos de información adicional

Los valores de la tabla de distancia de la cazoleta son válidos para la regulación central del tornillo de ajuste lateral.

Installation drawings

