



# PRITONIC

## CREALITY HI

| Característica                  | Especificación Técnica                |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnología de Impresión         | FDM (Modelado por Deposición Fundida) |
| Volumen de Construcción         | 260 × 260 × 300 mm                    |
| Resolución de Capa              | 0.1 – 0.35 mm                         |
| Velocidad Máx. de Impresión     | Hasta 500 mm/s                        |
| Aceleración Máx.                | ≤ 12,000 mm/s <sup>2</sup>            |
| Tipo de Extrusor                | Direct Drive                          |
| Diámetro de la Boquilla         | 0.4 mm (compatible con otras)         |
| Temperatura Máx. de la Boquilla | ≤ 300 °C                              |
| Temperatura Máx. de la Cama     | ≤ 100 °C                              |
| Sistema de Movimiento           | Servomotores paso-servo en Ejes X / Y |
| Modo de Nivelación              | Nivelación completamente automática   |
| Pantalla                        | Táctil a color de 3,2"                |
| Conectividad                    | USB, Wi-Fi                            |
| Almacenamiento Interno          | 8 GB EMMC                             |
| Filamentos Compatibles          | Hyper-PLA, PLA, PETG, ABS, PLA-CF     |



# PRITONIC

## CREALITY HI

**Sistema de Múltiples Filamentos (Color)**

Opcional, en versión combo con CFS ×4  
→ hasta 16 colores

**Reconocimiento de Filamento**

Lector RFID (para filamentos Creality),  
compatible con otras marcas de  
filamentos

**Cámara de Monitoreo**

Sí