



LATICRETE CLEAR

DS-0036-0818

**Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente**

APLICACIÓN

LATICRETE CLEAR puede ser aplicado con rodillo de pintura, airless o carrete de goma. Es un producto especialmente indicado para barnices de acabado en Sistemas Quartz Colorido, Flakes o para proteger pisos de concreto o cualquier otra superficie en la que se desea transparencia y brillo en el acabado.

- Baja permeabilidad .
- Alto brillo .
- Excelente resistencia a los riesgos .
- Alta transparencia .
- Alto sólidos > 99%.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Curación rápida y sin retracción.
- Alta resistencia a la compresión.
- 100% sólidos, sin disolvente.

EPI'S RECOMENDADOS EN LA APLICACIÓN

- Guante de PVC.
- Gafas de seguridad.

CONDICIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca, sin contaminación o material suelto. La humedad máxima de la base debe ser del 4% y del ambiente, el 70%.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Siempre mezclar bien el componente A con B para garantizar una reacción completa. Después de la mezcla aplicar rápidamente para evitar la pérdida de material. La mezcla y la aplicación deben ser siempre a la sombra para evitar temperaturas altas de los productos o de la superficie.

RELACIÓN DE MEZCLA

PRODUCTO	MEZCLA	EMBALAJE
CLEAR – A	1,000	2,80 Kg/Balde
CLEAR – B	0,428	1,20 Kg/Balde

TIEMPO DE CURADO Y SECADO

Después de la aplicación, la curación del LATICRETE CLEAR es de 10 a 12 horas. El curado final se administra a los 7 días.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

LATICRETE CLEAR debe almacenarse en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas del sol. La temperatura del área de almacenamiento debe estar entre 8 ° C y 32 ° C, evitar el calor excesivo y la congelación del material. Los materiales almacenados bajo estas condiciones tienen una garantía de 1 año.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	MÉTODOS
Densidad	1,08± 0,05 (g/cm ³)	ASTM D 1475
Vida útil de la mezcla (25°C)	23 minutos	-
Tiempo de almacenamiento	12 meses	-
Estado Físico	Líquido	-
Color	Transparente/ Leñosa	-
VOC	0,43	304-91

DOCUMENTACIÓN

Ficha de Seguridad MSDS (*Material Safety Data Sheet*)