Cinta adhesiva tesafix no tejida

04943

Descripción general

Cinta doble cara de fibra sin tejer, con buena resistencia al corte y alta adhesión inicial

Aplicaciones

- Laminado de telas, cueros y espumas, fijación de piezas livianas como placas y cubiertas, sellado de bolsas y sobres, empalmes
- Textil, calzado, tapicería, artes gráficas, empaque, manufactura



Especificaciones

- Adhesivo acrílico modificado a base de solvente en ambas caras
- Color translúcido
- Espesor total de 100 µm
- Elongación a la ruptura de 2 %
- Resistencia a la rotura de 9 N/cm
- Protector de papel recubierto de PE, color blanco, de 120 µm de espesor
- Adhesión sobre acero de 5.5 N/cm inicial y 8.1 N/cm a los 14 días
- Adhesión sobre ABS de 6.6 N/cm inicial y 7.1 N/cm a los 14 días
- Adhesión sobre aluminio de 3.6 N/cm inicial y 4.2 N/cm a los 14 días
- Adhesión sobre PC de 7.7 N/cm inicial y 7.1 N/cm a los 14 días
- Adhesión sobre PET de 4.6 N/cm inicial y 5.4 N/cm a los 14 días
- Adhesión inicial sobre PS de 6.9 N/cm
- Adhesión sobre PVC de 6.1 N/cm inicial y 10.8 N/cm a los 14 días
- Resistencia a la temperatura de 100 °C a corto plazo
- Resistencia a la temperatura de 70 °C a largo plazo