Cinta de doble cara de tejido tesa® 4964

04964

Descripción general

Cinta de doble cara con soporte textil y adhesivo de caucho, resistente al rasgado y a los cortes, adecuada para montaje en superficies irregulares

Aplicaciones

- Empalme de bobinas de tejido, fijación de moquetas, laminación de muestras para muestrarios, montaje en superficies irregulares
- Textil, acabados de interiores, artes gráficas, manufactura



Especificaciones

- Soporte de tejido
- Adhesivo de caucho natural
- Color blanco
- Espesor total de 390 µm
- Elongación a la ruptura de 10 %
- Resistencia a la rotura de 80 N/cm
- Se puede retirar en la mayoría de los casos sin dejar residuos de adhesivo
- Adhesión inicial de 7.5 N/cm sobre acero, 7.3 sobre ABS, 7.2 sobre aluminio, 7.4 sobre PC, 5.3 sobre PE, 6.5 sobre PET, 6.8 sobre PP, 7.2 sobre PS y 6.9 sobre PVC
- Adhesión a los 14 días de 7.6 N/cm sobre acero, 7.8 sobre ABS, 7.3 sobre aluminio, 7.5 sobre PC, 5.4 sobre PE, 7.2 sobre PET, 6.9 sobre PP, 7.5 sobre PS y 7.0 sobre PVC
- Adherencia inicial muy buena
- Buena resistencia a los plastificantes
- Resistencia media al envejecimiento por UV
- Resistencia media a la humedad
- Resistencia baja a los químicos
- Resistencia al corte media a 23 °C y baja a 40 °C

Anchos

24 mm (04964-24), 50 mm (04964-50)