Mascarilla desechable con válvula de exhalación FFP2

23236

Descripción general

Mascarilla desechable de forma convexa, tipo FFP2 SL, con válvula de exhalación, para protección contra aerosoles sólidos y líquidos y vapores orgánicos

Aplicaciones

- Soldadura, fundición, corte de metales, carpintería, ebanistería, artesanía, pruebas médicas
- Textil, metalurgia, minería, obras públicas subterráneas, hospitales, laboratorios



Especificaciones

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos en concentraciones de hasta 12 veces el VME
- Protección contra vapores orgánicos en concentraciones inferiores al VLE
- Protege contra carbonato de calcio, caolín, cemento, celulosa, azufre, algodón, harina, carbón, metales ferrosos, aceites vegetales, madera, fibra de vidrio, plástico, petróleo, cuarzo, cobre, aluminio, bacterias, hongos y micobacterias de la tuberculosis
- Prefiltro de carbón activo contra vapores orgánicos
- Válvula de exhalación de polipropileno y goma sintética
- Capa exterior de polipropileno
- Capa interior de poliéster
- Medio filtrante de fieltro de polipropileno de alta eficacia de filtración
- Clip nasal de aluminio
- Almohadilla nasal de espuma de polietileno
- Bandas elásticas cosidas con anillas de polipropileno
- Junta facial de estanqueidad
- Materiales sometidos a pruebas alergénicas
- Ininflamable
- Apta para ambientes cálidos
- Dimensiones de 139 x 127 x 54 mm (largo x ancho x alto)
- Peso de 14 g
- No usar en ambientes con una concentración de oxígeno inferior al 17 % vol.

Certificaciones

- EN 149:2001+A1:2009 (FFP2 SL)
- Certificación CE de tipo 593787, emitida por BSI (organismo n.° 0086)