

Gabinete para inflamables doble prof. cierre automático 60 gal

6010X



Descripción general

Gabinete estándar de doble profundidad de acero de 60 galones para el almacenamiento seguro de líquidos inflamables. Cierre automático. Marca: Eagle.

Aplicaciones

- Almacenamiento y organización de líquidos inflamables y combustibles, prevención de incendios y explosiones, cumplimiento normativo
- Industria química, manufactura, talleres mecánicos, laboratorios, construcción, mantenimiento industrial

Especificaciones

- Construcción de acero calibre 18 de doble pared totalmente soldada, con 3.8 cm de espacio de aire aislante entre paredes
- Acabado en polvo de alta resistencia sin plomo, resistente a químicos y a la corrosión
- Estantes galvanizados ajustables en centros de 7.6 cm, con capacidad de 159 kg (350 lb) cada uno
- Sumidero estanco de 5 cm (2") en la base para contención de derrames
- Dos ventilaciones internas de 5 cm (2") con baffle y tapa retardantes de llama
- Cuatro patas niveladoras ajustables de acero galvanizado
- Manija empotrada con cerradura de llave y sistema de cierre de 3 puntos de acero inoxidable
- Etiquetas de advertencia trilingües
- Conector de tierra integrado
- Bisagras de piano continuas
- Cierre: automático por enlace fusible a 74°C (135° de apertura)
- Mecanismo de cierre automático oculto; puertas autoindexadas para cierre en secuencia
- Puertas: 2
- Estantes: 2 ajustables
- Capacidad: 60 gal (227 L)
- Dimensiones exteriores: 165.1 cm H x 86.4 cm A x 86.4 cm F
- Peso: 150 kg (331 lb)
- Fabricado en EE.UU.

Certificaciones

- FM Clase 6050
- NFPA 30
- NFPA 1
- OSHA 1910.106



Interior Dimensions
Exterior Dimensions