

**HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO****INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

**Estilo :** 625

**Apresto:** Talla Pieza #  
XL 625

**Marca registrada:** Kevlar®

**Clasificación:** Resistente al calor  
EN 407, FDA, 21CFR REGULADO

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Descripción:** Guantelete de pato Kevlar®  
**Color:** Amarillo/ con puños marrón .  
**Material:** Exterior 100 % Kevlar®.  
**Peso:** Forro completo  
**Forro:** estándar  
**Puño:** Lana virgen.  
**Resistencia al calor:** Guantelete de pato resistente al fuego de 5 pulgadas.  
**Vendido por:** 700 °F. Docena.  
**Embalaje (paquete interior):** 12 pares.  
**Embalaje (paquete de caja):** 48 pares.

**INFORMACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA CORTES**

**Método de prueba:** ASTM F1790-97  
**Resultados de la prueba:** 1861 gramos/4,1 libras. Nivel ANSI 4

**INFORMACIÓN SOBRE PRUEBAS DE LLAMA**

**Método de prueba:** ASTM F1358-08  
**Resultados de la prueba:** ANSI Nivel 4

**INSTRUCCIONES DE LAVADO**

Lavar a máquina con agua tibia y detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 71 °C (160 °F). Enjuagar con agua fría. Secar en secadora durante 10-15 minutos, sin superar los 67 °C (150 °F). Los productos de felpa pueden requerir más tiempo de secado. No usar lejía ni soluciones de limpieza en seco.

**PRECAUCIÓN**

El grado de resistencia al calor que puede ofrecer un guante está directamente relacionado con la duración de la exposición y el peso del objeto que se manipula.

*Pozos Lamont Industrial*