Tesa cinta doble cara tesafix PP

64621

Descripción general

Cinta de doble cara transparente para aplicaciones de fijación de uso general

Aplicaciones

- Fijación de uso general, montaje de materiales decorativos, embalaje, unión de materiales textiles, papel, plásticos y films
- Manufactura, artes gráficas, decoración, textil, empaque



Especificaciones

- Soporte de film de PP transparente
- Adhesivo de caucho sintético sin disolventes, con alta adherencia inicial
- Protector de papel cristal siliconado, color amarillo, de 70 µm y 78 g/m²
- Espesor total de 90 µm
- Elongación a la ruptura de 140 %
- Fuerza de tensión de 45 N/cm
- Buena resistencia a la humedad
- Resistencia a la temperatura de 80 °C a corto plazo y 40 °C a largo plazo
- Resistencia al corte media a 23 °C y baja a 40 °C
- Resistencia media al envejecimiento por UV
- Adhesión inicial de 5 N/cm sobre PE, 8 N/cm sobre PP, 9 N/cm sobre PVC y 10 N/cm sobre metal
- Adhesión a los 14 días de 6.5 N/cm sobre PE, 9 N/cm sobre PP, 9.5 N/cm sobre PVC y 15 N/cm sobre acero