Cadena de posicionamiento FallTech con doble gancho

8252

Descripción general

Cadena de posicionamiento para usar con arnés de cuerpo completo con anillos en D laterales o de cadera

Aplicaciones

- Posicionamiento de trabajo, sujeción en estructuras, trabajo en armaduras de varilla, trabajo en columnas y muros
- Construcción, obras civiles, montaje de estructuras, infraestructura



Especificaciones

- Cadena de eslabones soldados de acero grado 43, con resistencia mínima a la tracción de 5000 lb
- Gancho de refuerzo giratorio de acero de aleación galvanizado, con resistencia mínima a la tracción de 5000 lb, resistencia de compuerta de 3600 lb y clasificación de carga transversal
- Giro del gancho que evita enredos en la conexión con el elemento vertical
- Ganchos de presión de acero de aleación galvanizado, con resistencia mínima a la tracción de 5000 lb y resistencia de compuerta de 3600 lb
- Conectores de enlace rápido de acero de aleación galvanizado, con fijación mecánica y resistencia mínima a la tracción de 5000 lb
- Longitud de 23 pulgadas
- Resistencia estática mínima de 5000 lb
- Capacidad de usuario ANSI de hasta 310 lb
- Capacidad de usuario OSHA de hasta 425 lb

Certificaciones

- ANSI Z359.12
- OSHA 1910.66, 1926.502