

# Tarima de contención de derrames de perfil bajo para tres estañones

9626



## Descripción general

Tarima de contención de derrames de perfil bajo para tres estañones, con capacidad de sump de 66 galones, diseñada para posicionar los embudos de los estañones por debajo del nivel de los ojos.

## Aplicaciones

- Almacenamiento seguro de tres estañones con químicos, contención de derrames incidentales, carga y descarga con montacargas
- Industria química, manufactura, almacenes, plantas de producción, laboratorios

## Especificaciones

- Construcción de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), resistente a químicos
- Perfil bajo de 22.2 cm — posiciona los embudos por debajo del nivel de los ojos, reduciendo riesgo de salpicaduras
- Aproximadamente 50% más baja que las tarimas estándar
- Rejilla removible con superficie antideslizante para facilitar limpieza
- Bolsillos para montacargas (entrada por dos lados)
- Sin drenaje
- Capacidad de contención: 66 galones (249.8 L)
- Capacidad de carga: 2,041 kg (4,500 lb)
- Dimensiones: 210.8 cm x 87.6 cm x 22.2 cm
- Peso: 40.8 kg (90 lb)
- Color: amarillo
- Garantía: 5 años contra defectos de material y fabricación



## Certificaciones

- EPA 40 CFR 264.175
- SPCC