

Descripción general

Arnés de cuerpo completo Contractor 3D Standard sin cinturón

Aplicaciones

- Detención de caídas mediante anillo dorsal
- Posicionamiento con anillos laterales para mantener manos libres

Especificaciones

- Ajustadores de torso con hebilla macho-hembra de aleación de acero enchapado
- Protectores de estacionamiento de cuerdas emparejadas brindan una función equilibrada para cuerdas de seguridad de una y dos patas
- Anillos en D dorsales y de cadera de aleación de acero enchapado. Cierres de pecho y piernas con hebilla macho-hembra
- Correas de poliéster
- Fuerza estática: 3,600 lb mín.
- Capacidad de usuario ANSI: 130 – 310 lb máx.
- Capacidad de usuario OSHA: 130 – 425 lb máx.



Certificaciones

- ANSI Z359.11-2021
- OSHA 1926.502 y 1910.66
- CSA Z259.10-2018

TABLA DE TALLAS DE ARNES SEGÚN ALTURA Y PESO

ALTURA (mts)	45	50	55	59	64	68	73	77	82	86	91	95	100	105	109	114	118	123	127	132	136	141	<=PESO (Kg)		
1.96																								2S/3X	
1.93																									XL
1.88																									
1.83																									
1.78																									
1.73																									
1.68																									
1.63																									
1.57																									
1.52																									