

## Descripción general

Arnés FT-Iron® 1D de cuerpo completo estándar sin cinturón, con hebillas de conexión rápida y ajustes en las piernas

## Aplicaciones

- Protección contra caídas en entornos de alta ingeniería y construcción
- Trabajos verticales o posicionamiento 1D
- Compatible con SLRs de conexión simple o doble

## Especificaciones

- Correa subpélvica reforzada con almohadilla duradera
- Correas de poliéster
- Anillo D dorsal ArrowGrip® hechos de aleación de aluminio y nuevos conectores antideslizantes
- Punto de conexión de SRL actualizado permite una conexión rápida y sencilla de todo tipo de SRL
- Hebillas de conexión rápida en pecho y pierna con indicador visual que muestra la conexión positiva. Hecha de aleación de aluminio y acero aleado chapado
- Construcción de correa lateral para piernas Comfort Legs®
- Sistema de alivio de trauma por suspensión ajustable
- Resistencia estática 3,600 lb mín.
- Capacidad de usuario ANSI: 130 a 310 lb máx.
- Capacidad de usuario OSHA: 130 a 425 lb máx.



## Certificaciones

- ANSI Z359.11-2021
- OSHA 1926.502 and 1910.140
- CSA Z259.10-2018