

FICHA TECNICA

 LEMAITRE LEMAITRE SÉCURITÉ S.A.S. B.P. 90024 17, route de Bitschhoffen 67350 La Walck - France Tel: +33.388.72.28.80 Fax: +33.388.07.05.37 www.lemaitre-securite.com		Estilo BLUEFOX S3CI Tallas EU : 35 to 47 Descripción BOTA DE SEGURIDAD CON CUERO HIDROFUGADO PUNTERA DE POLICARBONATO RESISTENTE A (200 JULIOS) PLANTILLA ANTIPERFORACION DE ACERO 1,100 NEWTON																																						
Especificaciones de la Capellada <table><tr><td>Cuero</td><td>Piel en flor, hidrofugado color negro</td></tr><tr><td>Lengüeta</td><td>Sintética.</td></tr><tr><td>Collar</td><td>Sintético.</td></tr><tr><td>Forro del empeine</td><td>Fibra sintética.</td></tr><tr><td>Forro</td><td>Textil tridimensional</td></tr><tr><td>Contrafuerte</td><td>Cuero</td></tr><tr><td>Hojetes</td><td>Metálicos</td></tr><tr><td>Cordones</td><td>Poliamida.</td></tr><tr><td>Horma</td><td>Ancha de acuerdo con el Concepto Natur'Form</td></tr><tr><td>Puntera</td><td>Policarbonato, 200 Julios de Acuerdo a EN ISO 20345</td></tr></table> Especificaciones de la Suela <table><tr><td>Nombre</td><td>C07</td></tr><tr><td>Plantilla/seguridad</td><td>Acero, 1,100 Newtons</td></tr><tr><td>Plantilla de confort</td><td>Textil</td></tr><tr><td>Base del pie</td><td>Poliuretano</td></tr><tr><td>Material</td><td>Poliuretano de doble densidad</td></tr><tr><td></td><td> - Suela de Comfort(gris): 0.5 - Suela inferior (negra): 1.0 </td></tr><tr><td>Resistencia</td><td>Hidrocarburos y ácidos</td></tr><tr><td></td><td>Temperaturas de 180°C</td></tr><tr><td></td><td>Anti-estática</td></tr></table> Peso Peso de un par 900 gr (talla 42, +- 5%)		Cuero	Piel en flor, hidrofugado color negro	Lengüeta	Sintética.	Collar	Sintético.	Forro del empeine	Fibra sintética.	Forro	Textil tridimensional	Contrafuerte	Cuero	Hojetes	Metálicos	Cordones	Poliamida.	Horma	Ancha de acuerdo con el Concepto Natur'Form	Puntera	Policarbonato, 200 Julios de Acuerdo a EN ISO 20345	Nombre	C07	Plantilla/seguridad	Acero, 1,100 Newtons	Plantilla de confort	Textil	Base del pie	Poliuretano	Material	Poliuretano de doble densidad		- Suela de Comfort(gris): 0.5 - Suela inferior (negra): 1.0	Resistencia	Hidrocarburos y ácidos		Temperaturas de 180°C		Anti-estática	Ventajas - El cuero posee muy buena resistencia a las agresiones externas y permite mayor duracion - Las costuras de la capellada son reforzadas. Suela de doble densidad: antiestática, resistente a ácidos e hidrocarburos - Excelente comodidad aún en condiciones de mucha flexión. Puntera de un compuesto de Policarbonato (200 julios) tiene la mitad del peso de la puntera de acero. Es ergonómica, químicamente inerte. En caso de impacto, recobra su forma, lo que facilita sacar el pie. No es magnética, por lo que no es detectada por detectores de metal. Aísla la temperatura, lo que significa que no es sensible a cambios entre -10°C y +40°C, tampoco transmite variaciones de temperatura en el mismo rango. Resistencia superior al deslizamiento gracias al diseño de la suela que se adapta de forma natural al suelo. SRA (planta): 0.40 SRA (talon): 0.40 SRB (planta): 0.18 SRB (talon): 0.13 - Aislamiento para bajas temperaturas (CI).
Cuero	Piel en flor, hidrofugado color negro																																							
Lengüeta	Sintética.																																							
Collar	Sintético.																																							
Forro del empeine	Fibra sintética.																																							
Forro	Textil tridimensional																																							
Contrafuerte	Cuero																																							
Hojetes	Metálicos																																							
Cordones	Poliamida.																																							
Horma	Ancha de acuerdo con el Concepto Natur'Form																																							
Puntera	Policarbonato, 200 Julios de Acuerdo a EN ISO 20345																																							
Nombre	C07																																							
Plantilla/seguridad	Acero, 1,100 Newtons																																							
Plantilla de confort	Textil																																							
Base del pie	Poliuretano																																							
Material	Poliuretano de doble densidad																																							
	- Suela de Comfort(gris): 0.5 - Suela inferior (negra): 1.0																																							
Resistencia	Hidrocarburos y ácidos																																							
	Temperaturas de 180°C																																							
	Anti-estática																																							
European standard: Cumple con las normas: EN ISO 20344: 2009, 5.1		 LEMAITRE SÉCURITÉ es una empresa certificada ISO 9001 : 2000 																																						
Pruebas de Deslizamiento: SRA: Sobre piso cerámico. Planta >0.32, Talon > 0.28 SRB: Sobre piso de acero. Planta > 0.18, Talon > 0.13																																								
Marcas (en la lengüeta): Talla, fabricante, modelo, mes y año de fabricacion, referencia de estándares aplicables de acuerdo al tipo de proteccion, marca CE.																																								

Actualizado 01/06/2010 - DON/LS.03

Distribuidor exclusivo: Tel: 2296-1882 ventas@afalpi.com	
--	--