

Cinta adhesiva de aluminio

60632



Descripción general

Cinta adhesiva de aluminio de 30µm muy conformable

Aplicaciones

- Montaje de refrigeradores y hornos
- Unión y sellado de reparaciones

Especificaciones

- 50 m x 50 mm
- Conformable incluso en superficies curvas
- Fácil de desbobinar
- Adecuado para aplicaciones permanentes
- Barrera ante humedad, gases y vapor
- Excelente conductor eléctrico y térmico
- Resistente al envejecimiento
- Refleja la luz y el calor
- Retardante de llama según DIN 4102, clase B1
- Hace la superficie conductora eléctrica y térmica
- Hace que la superficie refleje el calor
- Soporte: film aluminizado
- Adhesivo: acrílico
- Liner: papel
- Espesor: 65 µm
- Elongación a la ruptura: 3%
- Fuerza de tensión: 25 N/cm
- Fuerza de liberación del liner: 0.3 N/cm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 160°C
- Rasgable a mano
- Valores de adhesión:
 - I soporte: 7 N/cm
 - I cristal (inicial): 8 N/cm
 - PE (inicial): 4 N/cm
 - PVC (inicial): 5.5 N/cm
 - Acero: 8 N/cm

