

Descripción general

Calzado de seguridad dieléctrico con puntera no metálica y plantilla anti-perforación textil, para trabajos con exposición a riesgo eléctrico

Aplicaciones

- Labores con exposición a riesgo eléctrico, mantenimiento, montaje y reparación de instalaciones, operaciones industriales, trabajo en superficies húmedas o resbaladizas, operación de maquinaria
- Electricidad, telecomunicaciones, energía, construcción, manufactura, talleres, bodegas, servicios generales

Especificaciones

- Parte superior de microfibra con TPU, resistente a la penetración y absorción de agua
- Puntera de fibra de vidrio, no metálica y ligera, resistente a un impacto de 200 J y a una compresión de 15 kN
- Protección dieléctrica ensayada a 18.000 V, 50 Hz, durante 1 minuto, con fuga menor o igual a 1 mA
- Plantilla anti-perforación textil, ligera, flexible y anti-magnética, ensayada con punzón de 4,5 mm
- Absorción de energía en la zona del talón, mayor o igual a 20 J
- Forro resistente, transpirable y tridimensional, con insertos anti-abrasión
- Suela de poliuretano de dos densidades (PU/PU), antideslizante y resistente a los hidrocarburos
- Suela exterior antideslizante en superficies de cerámica con glicerina

Tallas

39 – 48

Certificaciones

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 — SB PL E WPA SR FO
- ASTM F2413

