

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

 **FALLTECH®**



8144FD

Arnés de cuerpo entero para escalada FT-Iron® 4D Construction, con ajuste de piernas con hebilla de lengüeta

CONTACTAR CON VENTAS

Características :

- La construcción de la correa lateral para piernas Comfort Legs® mejora enormemente la movilidad y la comodidad
- El cinturón resistente soporta cargas extremas de herramientas o equipos sin doblarse y distribuye la carga de manera uniforme para una mayor comodidad.
- La correa subpélvica reforzada cuenta con una almohadilla de desgaste duradera para una vida útil prolongada del producto.
- La placa de anillo D dorsal ArrowGrip® minimiza el deslizamiento para una máxima comodidad y un ajuste mínimo durante todo el día
- Cuenta con un canesú de hombro acolchado de tres capas integral para brindar comodidad transpirable al usuario.
- El punto de conexión SRL actualizado permite una conexión rápida y sin complicaciones de todo tipo de SRL simples y dobles.
- El diseño duradero del soporte del cordón mejora la versatilidad y la reutilización al tiempo que mantiene el cumplimiento de la norma ANSI
- La hebilla de pecho de conexión rápida cuenta con un indicador visual que muestra una conexión positiva
- Las piernas con hebilla de lengüeta están equipadas exclusivamente con 9 posiciones de ajuste con ojales para una gama más amplia de ajuste.
- Incluye un sistema de alivio de trauma con suspensión totalmente ajustable.
- Cumple con ANSI Z359.11-2021



Especificaciones Del Material	
Cinta	de poliéster; resistencia estática mínima de 5000 lb
Anillos D	de aleación de aluminio; resistencia estática mínima de 5000 lb
Hebillas y ajustadores	Aleación de aluminio y acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 3372 lb

Especificaciones De Rendimiento	
Resistencia estática	3600 lb mín.
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb máx.
Capacidad de usuario de OSHA	de 130 a 425 lb máx.

Cumple Con:	
OSHA	1926.502 y 1910.140
Normas ANSI	Z359.11-2021
CSA	Z259.10-2018

Tamaños Y Números De Pieza							
8144FDXS-XS	8144FDS - Pequeño	8144FDM - Mediano	8144FDL - Grande	8144FDXL-XL	8144FD2X - 2X	8144FD3X - 3X	