

# Gabinete de seguridad para líquidos inflamables

1962X



## Descripción general

Gabinete de seguridad de 60 galones para almacenamiento de líquidos inflamables

## Aplicaciones

- Almacenamiento seguro de líquidos inflamables en entornos industriales, laboratorios, fábricas, talleres
- Uso en almacenes de suministros, áreas de producción o mantenimiento
- Ideal para cumplir con requerimientos de seguridad y disminuir riesgos de incendio



## Especificaciones

- Hecho de acero calibre 18 ( $\approx 1$  mm) con estructura soldada para mayor resistencia
- Doble pared y un espacio de aire de 3,8 cm para aislamiento térmico
- Recubierto con pintura horneada de alto brillo, libre de plomo y resistente a la corrosión. Color amarillo de alta visibilidad
- Bisagra continua tipo "piano hinge" que ofrece apertura suave y durabilidad
- Las puertas se abren  $180^\circ$  y operan mediante cierre automático
- Cuatro patas galvanizadas ajustables para mantener estabilidad en superficies irregulares
- Manija empotrada con cerradura y sistema de cierre de 3 puntos de acero inoxidable
- Dos ventilaciones de 5,1 cm con deflectores de fuego y tapas metálicas
- Umbral elevado de 5,1 cm para contener fugas o derrames
- Estantes patentados de acero galvanizado ajustables. Dirigen los derrames a la parte posterior y al fondo
- del sumidero a prueba de fugas.
- Estantes con capacidad para 158.8kg con carga distribuida uniformemente
- Incluye tornillo de conexión a tierra para disipar cargas electrostáticas



## Certificaciones

- FM aprobado
- NFPA 30
- OSHA 29 CFR 1910.106