

Guante dieléctrico NOVAX®

147-0-11



Descripción general

Guante dieléctrico de hule natural de clase 0 con puño recto, diseñado para ofrecer protección aislante durante trabajos eléctricos de baja tensión.

Aplicaciones

- Manipulación de componentes y tareas con riesgo de contacto eléctrico de baja tensión, mantenimiento y servicio en equipos eléctricos
- Mantenimiento industrial, contratistas eléctricos, generación de energía, plantas industriales, servicios públicos y sectores con riesgo eléctrico

Especificaciones

- Fabricado en hule natural con propiedades dieléctricas
- Guante dieléctrico Clase 0
- Protección contra tensión eléctrica hasta 1 000 V en corriente alterna (AC)
- Protección contra tensión eléctrica hasta 1 500 V en corriente directa (DC)
- Longitud aproximada de 28 cm para cubrir mano y parte del antebrazo
- Diseño contorneado que reduce la fatiga de la mano
- Puño recto enrollado para mayor durabilidad
- Material flexible y resistente para trabajos eléctricos
- Color naranja para alta visibilidad



Tallas

Talla única

Certificaciones

- ANSI/ASTM D120 – Norma para guantes dieléctricos de seguridad
- NFPA 70E – Norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo
- OSHA para protección eléctrica de Clase 0 (1000 VAC)