

## Descripción general

Bota semiindustrial de caña alta con puntera dieléctrica

## Aplicaciones

- Obras de construcción, labores con riesgo eléctrico, mantenimiento, limpieza, trabajo en superficies húmedas
- Construcción, ferretería

## Especificaciones

- Caña de 40 cm de altura, desde la base del talón hasta la parte superior
- 100 % a prueba de agua por su construcción moldeada en inyección
- Material de PVC de gran flexibilidad
- Suela rígida con aditivos que le dan mayor resistencia al desgaste y mejor tracción
- Puntera con casquillo resistente a 14,000 V (nmc), 60 Hz a 60 s, con corriente de fuga de 3 mA y un resultado de 0.18 mA
- Plantilla encapsulada de fibra rígida de celulosa, que evita las molestias de las irregularidades del piso como clavos y piedras, aísla del calor y del frío, y absorbe la transpiración para mantener los pies secos y cómodos
- 30 % de su material es reciclado
- Color amarillo con suela azul

## Tallas

39 a 45

## Certificaciones

- ASTM F2413-05 — M/II/75/C/75  
ASTM F2412



| Tallas de Botas para Dama |    |     |                     |
|---------------------------|----|-----|---------------------|
| cm                        | MX | USA | Centro y Sudamérica |
| 22.1                      | 2  | 5   | 33.5                |
| 22.9                      | 3  | 6   | 35                  |
| 23.8                      | 4  | 7   | 37                  |
| 24.6                      | 5  | 8   | 38                  |
| 25.5                      | 6  | 9   | 39.5                |
| 26.3                      | 7  | 10  | 40.5                |
| 27.1                      | 8  | 11  | 42.5                |
| 28                        | 9  | 12  |                     |
| 28.8                      | 10 | 13  |                     |
| 29.7                      | 11 |     |                     |
| 30.5                      | 12 |     |                     |
| 31.4                      |    |     |                     |

| Tallas de Botas para Caballero |    |     |                     |
|--------------------------------|----|-----|---------------------|
| cm                             | MX | USA | Centro y Sudamérica |
| 22.1                           | 2  | 4   | 33.5                |
| 22.9                           | 3  | 5   | 35                  |
| 23.8                           | 4  | 6   | 36.5                |
| 24.6                           | 5  | 7   | 37.5                |
| 25.5                           | 6  | 8   | 39                  |
| 26.3                           | 7  | 9   | 40                  |
| 27.1                           | 8  | 10  | 41                  |
| 28                             | 9  | 11  | 42                  |
| 28.8                           | 10 | 12  | 43                  |
| 29.7                           | 11 | 13  |                     |
| 30.5                           | 12 | 14  |                     |
| 31.4                           | 13 | 15  |                     |

### Grado de certificación para punteras



ASTM F24 12  
Resistencia  
Diélectrica

ASTM F24 13  
Resistencia de  
impacto PP