

Descripción general

Máscara respiratoria de protección facial completa Dräger X-plore® 6300, con visor panorámico de PMMA y conexión de rosca estándar Rd40, compatible con la gama de filtros Dräger X-plore® Rd40

Aplicaciones

- Manipulación de sustancias químicas, tareas con generación de gases y vapores, trabajos con exposición a partículas, mantenimiento industrial, soldadura con el protector correspondiente y labores en espacios con aire contaminado
- Industria química, automotriz, naval y del metal, empresas de suministros y plantas de tratamiento de residuos

Especificaciones

- Cuerpo de máscara de EPDM, material muy resistente e hipoalergénico
- Sellado facial de doble cerco estanco con triple acción selladora
- Visor panorámico de PMMA (Plexiglas) a prueba de rayas, con ángulo amplio de visión de 180°
- Sistema de ventilación con máscara interior independiente que evita el empañamiento del visor
- Válvula de exhalación e inhalación de plástico resistente
- Conexión de rosca estándar Rd 40x1/7" de acuerdo con EN 148-1
- Arnés de cabeza de cinco puntos de anclaje, lo suficientemente ancho para evitar puntos de presión
- Peso aproximado de 500 g
- Tamaño universal
- Código de barras integrado en el interior para el registro y control de existencias



Certificaciones

- Marcado CE según EN 136 — Clase 2
- NIOSH
- AS/NZS
- EN 148-1 — conexión de rosca Rd 40x1/7"