

Descripción general

Respirador N95 con válvula para protección contra partículas sin aceites, vapores orgánicos y ozono

Aplicaciones

- Ambientes húmedos y polvorientos
- Desbastado, lijado, barrido, envasado, extracción de rocas, procesamiento de metales, cemento, minería, pulido y encalado, trabajos con aves de corral o textiles
- Soldadura y fundición, laboratorios, agricultura, trabajos con químicos, impresión, procesamiento de alimentos, fabricación de pinturas y barnices, procesamiento de residuos

Especificaciones

- Capa adicional de carbón filtra ozono y vapores orgánicos (menor al límite de exposición permisible de OSHA)
- Apto para la mayoría de humos de soldadura. Cabe fácilmente debajo de las caretas de soldar.
- La banda HandyStrap® permite colgar el respirador alrededor del cuello. Es de tela ajustable es cómoda y fresca.
- Puente nasal moldeado con espuma suave para un ajuste fácil y cómodo
- Malla Dura-Mesh® evita el colapso por el calor y la humedad
- Libre de PVC
- Revestimiento Softspun® para comodidad y durabilidad
- Válvula Ventex® permite que el aire salga con rapidez para facilidad y frescura al respirar



Certificaciones

- ANSI/ISEA 110-2003 sección 7.11.1