

Descripción general

Línea de vida retráctil (SRL-P) clase 2 con cable FT-X® de 8', de una sóla pierna, y con gancho estándar de acero

Aplicaciones

- Trabajos en alturas con riesgo de caídas sobre bordes
- Sistemas de detención de caídas con anclaje dorsal

Especificaciones

- SRL más ligero de su clase (2.2 kg)
- Los retráctiles clase 2 permiten anclarse a nivel de los pies, y que el cable soporte la caída aún cuando es sobre el borde de un piso
- Mecanismo interno minimiza los bloqueos involuntarios
- Apto para amarres por debajo del anillo D de hasta 1,5 m
- Línea de 8' de acero galvanizado 4,8mm
- Absorbedor de energía de poliéster "Tear-Away"
- Conector del anclaje de aleación de acero chapado
- Conector dorsal de aleación de aluminio
- Compatible con AXIS™
- Fuerza de detención promedio: 1350 lb máx.
- Fuerza de detención máxima: 1800 lb
- Distancia de detención máxima: 42"
- Capacidad de usuario ANSI: 130 a 310 lb máx.
- Capacidad de usuario OSHA: 130 a 420 lb máx.

Certificaciones

- OSHA 1926.502 and 1910.66
- CSA Z259.2.2-2017
- ANSI Z359.14-2021

