

Amortiguador con doble banda de poliéster y ganchos grandes

SLAB003



Descripción general

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido, con doble banda de poliéster y ganchos grandes, diseñado para reducir la fuerza de caída en trabajos en altura.

Aplicaciones

- Trabajos en alturas, espacios confinados, uso en andamios, situaciones de rescate, y mantenimiento y limpieza de edificios
- Industria de la construcción, mantenimiento industrial, rescate y trabajos en altura

Certificaciones

- ANSI Z359.1-2007
- ANSI Z359.12

Especificaciones

- Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho
- Longitud de 74" (1.8 m); disponible en 1.50 m y 1.20 m sobre pedido
- Con gancho estándar de acero con doble seguro
- Con 2 ganchos grandes de acero con doble seguro
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12, con 3,600 lb de resistencia en la compuerta
- Amortiguador de impacto con recubrimiento plástico y funda protectora
- Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste, con costuras reforzadas
- Abertura del amortiguador: 1.07 m
- Los absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm
- Cuenta con etiqueta de producto y de inspección
- Peso máximo (incluidas herramientas): 130–310 lb (59–140 kg)
- Fuerza mínima de ruptura: 2,272 kg (5,000 lb)
- Tipo de empaque: bolsa; múltiplo de venta por pieza

