



Calculate Your  
Fall Clearance

**AXIS**  
By FallTech®

### 82808SP1

SRL-P personal de vanguardia clase 2 con cable FT-X® de 8', de una sola pierna y gancho de acero a presión

CONTACTAR CON VENTAS

#### Características :

- El SRL más liviano de su clase con menos de 5 libras de peso efectivo en la parte posterior mientras el dispositivo está en uso
- El diseño compacto eleva los SRD para alinearse óptimamente con el movimiento del trabajador, lo que aumenta tanto la comodidad como la productividad.
- Incluye tablas y gráficos completos de espacio libre de caída dentro de la cubierta del absorbedor de energía
- El diseño del mecanismo interno minimiza los bloqueos involuntarios para permitirle moverse con libertad y productividad.
- Adecuado para amarres debajo del anillo D de hasta cinco pies y exposiciones y peligros en el borde delantero, incluidos acero y hormigón prefabricado.
- Clasificado para trabajadores que pesen hasta 420 libras, incluyendo ropa, herramientas, equipo, etc.
- Compatible con AXIS™ : Calcule de manera fácil y precisa la distancia mínima de caída con la calculadora de seguridad AXIS en su dispositivo móvil o computadora
- Cumple con la norma ANSI Z359.14-2021 Clase 2 SRL-P. Obtenga más información y descargue el informe técnico.



| Especificaciones Del Material |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable                         | de acero galvanizado de 3/16"; resistencia estática mínima de 3600 lb                                        |
| Absorbedor de energía         | de poliéster desgarrable                                                                                     |
| Conector de anclaje           | de acero de aleación chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb |
| Conector dorsal               | Aleación de aluminio; 3600 lb mín.                                                                           |

| Especificaciones De Rendimiento |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Resistencia estática            | 3600 lb mín.         |
| ANSI SRL Clase/Tipo             | Clase 2 SRL-P        |
| Fuerza de detención promedio    | 1,350 lb máx.        |
| Fuerza máxima de detención:     | 1800 lb              |
| Distancia máxima de detención:  | 42"                  |
| Capacidad de usuario ANSI       | de 130 a 310 lb máx. |
| Capacidad de usuario de OSHA    | de 130 a 420 lb máx. |

| Cumple Con: |                    |
|-------------|--------------------|
| Normas ANSI | Z359.14-2021       |
| OSHA        | 1926.502 y 1910.66 |
| CSA         | Z259.2.2-2017      |